

Galdandi ásetingar fyrir øki D á havnalagnum:

Øki D:

- a) Økið verður lagt av til havnaendamál og virki, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu og til virkseimi, ið hevur samband við tey, bilstøðlar o.t.
- b) Byggingarstigið fyri havnaøkið sum heild má ikki fara upp um 0,5.
- c) Rúmmát av húsinum má ikki fara upp um 3 m³ fyri hvønn m² av grundstykkinum.
- d) Eingi hús ella einstakir partar teirra mugu vera hægri enn 10 m yvir liðugt kajdekk (miðal við húshornini).
- e) Bygging má ikki verða sett nærri bryggjutrom enn 15 m ella nærri markið enn 5 m, minsti fráleiki millum bygningar 10 m.
- f) Á hesum økinum er ikki loyvt at innrætta bústaðir.
- g) Bygðaráðið kann tó geva loyvi til, at partur av eini bygging kann verða hægri enn teir ásettu 10 m, eitt nú tekniskur útbúnaður ella líknandi. Hetta er galdandi fyri øll D økini uttan D3.
- h) Økini verða lögð burturav til fergulegu og bilstøðlar.
- i) Útstykkning kann ikki fara fram.

Ein partur av økinum (sí viðlögð kortskjøl) verður broyttur til øki D1 við fylgjandi ásetingum:

Øki D1:

- a) Økið verður lagt av til havnaendamál og virki, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu og til virkseimi, ið hevur samband við tey, bilstøðlar o.t.
- b) Byggistigið fyri havnaøkið sum heild má ikki fara upp um 0,5.
- c) Rúmmát av húsinum má ikki fara upp um 3 m³ fyri hvønn m² av grundstykkinum.
- d) Eingi hús ella einstakir partar teirra mugu vera hægri enn 10 m yvir liðugt kajdekk (miðal við húshornini).
- e) Bygging má ikki verða sett nærri bryggjutrom enn 8 m, ella nærri markið enn 5 m, minsti fráleiki millum bygningar 10 m.
- f) Á hesum økinum er ikki loyvt at innrætta bústaðir.
- g) Býráðið kann tó geva loyvi til, at partur av eini bygging kann verða hægri enn teir ásettu 10 m, eitt nú tekniskur útbúnaður ella líknandi. Hetta er galdandi fyri øll D økini uttan D3.