

Byggisamtyktarásetingar fyri økið í Krabbaurð



Galdandi ásetingar fyri øki D á havnalagnum:

- Økið verður lagt av til havnaendamál og virki, ið hava samband við skipaferðslu og fiskivinnu og til virksemi, ið hevur samband við tey, bilstøðlar o.t.
- Byggingarstigið fyri havnaøkið sum heild má ikki fara upp um 0,5.
- Rúmmát av húsinum má ikki fara upp um 3 m³ fyri hvønn m² av grundstykkinum.
- Eingi hús ella einstakir partar teirra mugu vera hægri enn 10 m yvir liðugt kajdekk (miðal við húsahornini).
- Bygging má ikki verða sett nærri bryggjutrom enn 15 m ella nærri markið enn 5 m, minsti fráleiki millum bygningar 10 m.
- Á hesum økinum er ikki loyvt at innrætta bústaðir.
- Bygdaráðið kann tó geva loyvi til, at partur av eini bygging kann verða hægri enn teir ásettu 10 m, eitt nú tekniskur útbúnaður ella líknandi. Hetta er galdandi fyri øll D økini uttan D3.
- Økini verða lögð burturav til fergulegu og bilstøðlar.
- Útstyking kann ikki fara fram

Uppskot til ásetingar fyri, G2 – Neystaekið í Krabburð

- a) Økið verður nýtt til neyst og smátt havnarlagsvirksemi í hesum sambandi, somuleiðis kunnu neystini nýtast til frítíðarbústað.
- b) Bygging ella nýtsslutillaging á verandi neystaognum og matriklum, kann bert fara fram í samráð og eftir ætlan ið byggimyndugleikin frammanundan hevur góðkent.
- c) Neystini skulu standa lið um lið, sum neyst og neystaekir í øldir hava verið háttá – við skjældrum vendum móti sjónum eins og verandi vanda í dag.
- d) Neyðugar gøtur kunnu tó verða gjørdar neystanna millum.
- e) Neystatekjurnar skulu verða reistar við 'triðingsreyst' uml. 42gr – biðjast kann um frávik innan karmin, 30 – 50 gr, um triðingsreising ikki er møgulig byggitøkniliga, ella av aðrari fakgrundaðari orsök.
- f) Neystini og neystaeki í síni heild, skulu verða háttáð eins í litið, útrykki og tilfari - eftir heildarætlan ið byggimyndugleikin frammanundan hevur góðkent.
- g) Byggihæddin verður ásett eftir lidnum lendi frammanfyri neystini, og má í mesta lagi vera 6m til yvirgrind og 7,8 til mønu.
- h) Víddin á neystunum kann í mesta lagi vera 4x10m, og ongantíð størri enn einstaka stykkið loyvir.
- i) Svalar móti sjósíðu, skulu verða frítthangandi (ongar súlur) og ikki hóra meiri enn 1,5m útyvir, við eini min. fríhædd á 2,3m.
Síðufrástøðan móti grannaogn skal í minsta lagi vera ½ av tí ið svalin hórar framúr byggingini.
- j) Viðvíkjandi parkeringsviðurskiftum í samband við nýtslu av neystunum verður víst til almennu parkeringsøkini í Toftatúni.